

VERNEBLAD

H7 I.P.A. Rens



Vis sikkerhetsdatablad



Varselord
Faresetninger

Advarsel
H226 - Brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 - Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet.

Generelt

Kjemikalietets bruksområde Løsemiddel, rensmiddel

Førstehjelpstiltak

Generelt	Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid lege. Nødnummer, se avsnitt 1.4.
Innånding	Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kunstig åndedrett og/eller oksygen om nødvendig. Søk legehjelp ved ubehag.
Hudkontakt	Vask med mye såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes straks. Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.
Øyekontakt	Skyll straks øynene med mye vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege.
Svelging	Skyll munnen. Gi mye vann å drikke. Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege umiddelbart.
Generelle symptomer og virkninger	Symptomer/virkninger ved innånding : Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet. Kan ha narkotisk virkning. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Hoste. Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Irriterer øynene. Tårer. Rødhet, smerte. Symptomer/virkninger ved svelging : Kan forårsake irritasjon av fordøyelsessystemet, kvalme, oppkast og diaré. Nedsatte funksjoner i sentralnervesystemet, hodepine, svimmelhet, døsigheit, tap av koordineringsevne. Inntak av væske kan føre til aspirasjon i lungene med fare for kjemisk lungebetennelse.

Verneutstyr

Nødvendige egenskaper	Tettsluttende vernebriller. NS-EN 166
Egnede materialer	Bruk egnede kjemikalieresistente hansker. Gjennomtrengningstid og hanskeykkelse er ikke målt, men foreslått ut fra informasjon om enkeltstoffene i blandingen. Andre forhold kan redusere gjennomtrengningstiden.
Egnede hansker	Butylgummi
Anbefalt åndedrettsvern	Ved fare for innånding av damp, benytt åndedrettsvern med filter A. Ved fare for innånding av aerosoler, benytt åndedrettsvern med filter A/P2. NSEN 14387

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler	Karbondioksid (CO2), pulver, alkoholresistent skum, vannspray.
Uegnede slokkingsmidler	Ikke bruk full vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer	Brannfarlig væske og damp. Damp kan danne eksplosiv blanding med luft. Dampene er tyngre enn luft; kan forflyttes langs bakkenivå. Kan antennes på avstand.
Brannslukningsmetoder	Bruk vannstråle til å avkjøle beholderne.

Personlig verneutstyr	Bruk selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) og egnet personlig verneutstyr (PVU).
-----------------------	--

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Ventiler utslippsområdet. Fjern antennelseskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp. Unngå innånding av aerosol. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se avsnitt 8. Sklifare på utspilt produkt.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til miljøet. Unngå utslipp til avløp og drikkevann.
Opprydding	Absorber utspilt væske i inert materiale. Samles opp i egnede og lukkede beholdere for avhending. Skyll forurensede overflater med mye vann.
Andre anvisninger	Farlig avfall. Faste materialer eller rester avhendes på et godkjent avfallsmottak. Se avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	Proglazer Concept AS
Postadresse	Åsaringen 286 7236 HOVIN I GAULDAL
Telefon	+47 92468269